

DENTAL LABORATORY PRODUCTS CATALOG

vol.24



デントラウム社は1886年にドイツで設立され、以来130年以上に渡り歯科医療機器の製造、開発を行っています。

フランス、スペイン、イタリア、ベルギー、アメリカ、カナダ、オーストラリア、スイスの8カ国に拠点があり、

世界130ヶ国以上に高品質な歯科医療材料を提供しています。

歯列矯正、インプラントからデンチャー、クラウン&ブリッジまで、幅広い製品をラインナップしており

総数は8500種類以上にもなります。

特に、CoCr合金は適合精度や関連する材料の安定性で世界的に高い評価を得ています。

審美補綴治療の分野においても、高い生産効率性と審美性を両立させるセラムックシステムを開発しました。

また、レーザーシタリングやCAD/CAM用のマテリアル開発にも積極的に取り組んでおります。



Germany デントラウム
HEAD OFFICE

Osaka Japan デンタリード
HEAD OFFICE

Dentaurum leads to a stable and precise casting CoCr.



Casting Alloy



Porcelain Fuse-to-Metal Alloy



Investing Material



Ceramic Materials

Index

デントウラム社のご紹介	01-02
インデックス	03

01	Ceramic Materials セラミックス	04-09
02	Cobalt-Chromium Alloys コバルトクロム合金	10-15
03	Investing Materials 埋没材	16-21
04	Duplicating Impression Materials 複印象材	22-25
05	Waxes ワックス	26-33
06	Polishing Materials 切削・研磨材	34-39
07	Laboratory Equipments 技工用機器	40-42

製品カテゴリー索引	43-44
オーダーNo索引	45-46
FAXオーダーシート	47

01

Ceramic Materials セラミックス

セラモーション ワンタッチ グレーズ
セラモーション ワンタッチ 2D ペースト
セラモーション ワンタッチ 3D ペースト
セラモーション ワンタッチ ディスプレー
セラモーション ワンタッチ リキッド
セラモーション ワンタッチ ブラシ
セラモーション ワンタッチ ベーシック セット
セラモーション ワンタッチ ノーリミッツ セット
セラモーション ワンタッチ ピンク セット
セラモーション ユニバーサル ステイン
セラモーション プレス リジ
セラモーション プレス インベスト
ディスボーザルプレス プランジャー

ジルコニア／ニケイ酸リチウム用ステイン材

セラモーション ワンタッチ グレーズ

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

グレーズ トランスパ

容量	オーダーNo
3g	250-271-03



グレーズ ブライト

容量	オーダーNo
3g	250-272-03



- ☆ コーティング力、光沢性、蛍光性に優れたグレーズ材
- ☆ トランスパは透明感が強く、ブライトは明度を落とさないグレーズ材

セラモーション ワンタッチ 2D ペースト

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

2Dペースト ボディーA




容量	オーダーNo
3g	250-306-03

2Dペースト ボディーB



容量	オーダーNo
3g	250-307-03

2Dペースト ボディーC



容量	オーダーNo
3g	250-308-03

2Dペースト ボディーD




容量	オーダーNo
3g	250-309-03

2Dペースト ホワイト



容量	オーダーNo
3g	250-310-03

2Dペースト グレー



容量	オーダーNo
3g	250-311-03

2Dペースト ハニー



容量	オーダーNo
3g	250-312-03

2Dペースト ブルー



容量	オーダーNo
3g	250-313-03

2Dペースト I2



容量	オーダーNo
3g	250-315-03

2Dペースト I3



容量	オーダーNo
3g	250-316-03

2Dペースト ボディーL



容量	オーダーNo
3g	250-318-03

2Dペースト ボディーR+



容量	オーダーNo
3g	250-319-03

2Dペースト ボディーオレンジ



容量	オーダーNo
3g	250-320-03

- ☆ セラミック表面のステイニング用ペースト
- ☆ ペーストグレーズや他のペースト同士を混和させることで様々な色調の再現が可能

ファーンズ スケジュール(2D/3D/グレーズ)

	開始温度(℃)	乾燥時間(min)	昇温速度(℃/min)	真空開始温度(℃)	真空停止温度(℃)	焼成温度(℃)	係留時間(min)
1次焼成	450	8	55	450	730	730	1
2次焼成	450	8	55	450	720	720	1

※スケジュールは各機種により微調整する必要があります。

セラモーション ワンタッチ 3D ペースト

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

3Dペースト デンチン ブリーチ



容量	オーダーNo
3g	250-293-03

3Dペースト デンチン ライト



容量	オーダーNo
3g	250-294-03

3Dペースト デンチン ミディアム



容量	オーダーNo
3g	250-295-03

3Dペースト デンチン ダーク



容量	オーダーNo
3g	250-296-03

3Dペースト トランスパ



容量	オーダーNo
3g	250-297-03

3Dペースト インサイザルオパール ブライト



容量	オーダーNo
3g	250-298-03

3Dペースト I3



容量	オーダーNo
3g	250-299-03

3Dペースト I2



容量	オーダーNo
3g	250-300-03

3Dペースト ルーミン



容量	オーダーNo
3g	250-301-03

3Dペースト ニュートラル



容量	オーダーNo
3g	250-302-03

3Dペースト オパールブルー



容量	オーダーNo
3g	250-303-03

3Dペースト オパールグレー



容量	オーダーNo
3g	250-304-03

3Dペースト オパールハニー



容量	オーダーNo
3g	250-305-03

3Dペースト ジンジバル 1



容量	オーダーNo
3g	250-330-03

3Dペースト ジンジバル 2



容量	オーダーNo
3g	250-331-03

3Dペースト ジンジバル 3



容量	オーダーNo
3g	250-332-03

3Dペースト ジンジバル 4



容量	オーダーNo
3g	250-333-03

3Dペースト ジンジバル ホワイト



容量	オーダーNo
3g	250-334-03

3Dペースト ジンジバル トランスパ



容量	オーダーNo
3g	250-335-03


3Dペースト ジンジバル モディファイヤー



容量	オーダーNo
3g	250-336-03

- ☆ ビルドアップ用ペースト(最大0.5mmまで)
 - ☆ カットバックテクニク対応
- ※ジンジバルのペーストに蛍光性はありません。

セラモーション ワンタッチ ディスプレー



数量	オーダーNo
1台	250-350-00

ジルコニア／ニケイ酸リチウム用ステイン材

セラモーション ワンタッチ リキッド

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

2D ディルティング リキッド

容量	オーダーNo
10mL	254-012-01



- ☆ 2Dペースト・グレース用
- ☆ 粘性が低い
- ☆ セラミックの表面を均一にステイニング

3D リフレッシュング リキッド

容量	オーダーNo
10mL	254-014-01



- ☆ 3Dペースト・グレース用
- ☆ 粘性が高い
- ☆ ステインが垂れにくくビルドアップしやすい

セラモーション ワンタッチ ブラシ

2D用



3D用



種類	容量	オーダーNo
2D用ブラシ	1本	260-905-20
3D用ブラシ		260-906-20

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

セラモーション ワンタッチ ベーシック セット



容量	オーダーNo
1セット	250-800-70

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

セット内容

内容	容量
2D	2Dペースト ボディーA
	2Dペースト ボディーB
	2Dペースト ボディーC
	2Dペースト ボディーD
	2Dペースト ホワイト
	2Dペースト グレー
	2Dペースト ハニー
	2Dペースト ブルー
	2Dペースト バイオレット
3D	3Dペースト I2
	3Dペースト ルーミン
	3Dペースト ニュートラル
	3Dペースト オパールブルー
	3Dペースト オパールグレー
	3Dペースト オパールハニー

- ☆ セラモーションワンタッチの基本セット

- ☆ 表面の色調調整と切端のビルドアップに対応

セラモーション ワンタッチ ノーリミッツ セット



容量	オーダーNo
1セット	250-801-70

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

セット内容

内容	容量
2D	2Dペースト I2
	2Dペースト I3
	2Dペースト ボディーR
	2Dペースト ボディーL
	2Dペースト ボディーR+
	2Dペースト ボディーオレンジ
3D	3Dペースト デンチン グレー
	3Dペースト デンチン ブライト
	3Dペースト デンチン ミディアム
	3Dペースト デンチン ダーク
	3Dペースト デンチン スパイ
3D	3Dペースト インサイザルオパールブライト
	3Dペースト I3

- ☆ 3Dマスターシェードに対応するボディーペーストとデンチンペーストによる歯冠形態の修正に対応

セラモーション ワンタッチ ピンク セット



容量	オーダーNo
1セット	250-803-70

医療機器認証番号 302AGBZX0018000

セット内容

内容	容量
3D	3Dペースト シンガレ 1
	3Dペースト シンガレ 2
	3Dペースト シンガレ 3
	3Dペースト シンガレ 4
	3Dペースト シンガレ ホワイト
	3Dペースト シンガレ トランスパ
3D	3Dペースト シンガレ モディファイヤー

- ☆ 4種類のピンクペースト、モディファイヤー、トランスペーストの組み合わせで様々な歯肉食に対応

※蛍光色は含みません。

内容	容量
ブラシ	3D ブラシ
	1本
リキッド	2D ディルティング リキッド
	10mL

キャラクタライズ用ステイン材

セラモーション ユニバーサル ステイン

医療機器認証番号 302AGBZX0018000



内容	容量	オーダーNo
16色セット	ステインパウダー	16色(各2g)
	リキッド	1本(20mL)
	シェードガイド	1個

- ☆ 色調を多彩に広げるパウダータイプのユニバーサルステイン
- ☆ クラックラインや臼歯部の裂溝等に便利
- ☆ ワンタッチペーストと混ぜて使用可能

単品ラインナップ

ホワイト



容量	オーダーNo
2g	254-201-02

バニラ



容量	オーダーNo
2g	254-202-02

イエロー



容量	オーダーNo
2g	254-203-02

オレンジ



容量	オーダーNo
2g	254-204-02

ピンク



容量	オーダーNo
2g	254-205-02

パープル



容量	オーダーNo
2g	254-206-02

ブルー



容量	オーダーNo
2g	254-207-02

グレー



容量	オーダーNo
2g	254-208-02

オリーブ グリーン



容量	オーダーNo
2g	254-209-02

オリーブ イエロー



容量	オーダーNo
2g	254-210-02

ミディアム ブラウン



容量	オーダーNo
2g	254-211-02

レッド ブラウン



容量	オーダーNo
2g	254-212-02

ブラック



容量	オーダーNo
2g	254-213-02

ボディーステイン A



容量	オーダーNo
2g	254-220-02

ボディーステイン B



容量	オーダーNo
2g	254-221-02

ボディーステイン C



容量	オーダーNo
2g	254-222-02

ステイン リキッド



容量	オーダーNo
20mL	254-010-02

ステイン シェードガイド



容量	オーダーNo
1個	254-105-00

歯科加圧成形用セラミックス ジルコニア強化型リチウムシリケート

セラモーション プレス リジ



物性値

プレス焼成温度	900℃
熱膨張係数	10.25X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
ガラス転移温度	565℃
曲げ強度	450MPa
溶解量	25μm
インゴットの重さ	3g

容量	カラー	オーダーNo
LT (3g×5個)	LT A1	255-001-05
	LT A2	255-002-05
	LT A3	255-003-05
	LT A3.5	255-035-05
	LT A4	255-004-05
	LT B2	255-012-05
	LT B3	255-013-05
	LT C2	255-022-05
	LT C3	255-023-05
	LT D3	255-033-05
HT (3g×5個)	HT 1	255-041-05
	HT 2	255-042-05

医療機器認証番号 302AGBZX00017000

容量	カラー	3D-Master	オーダーNo
LT Vita 3D Master (3g×5個)	LT 02	0M2	255-102-05
	LT 11	1M1	255-111-05
	LT 12	1M2	255-112-05
	LT 21	2M1	255-121-05
	LT 22	2M2	255-122-05
	LT 23	2M3	255-123-05
	LT 31	3M1	255-131-05
	LT 32	3M2	255-132-05
	LT 33	3M3	255-133-05
	LT 41	4M1	255-141-05
LT 42	4M2	255-142-05	

- ☆ 優れた審美性と強度を兼ね備えたニケイ酸リチウムプレスインゴット
- ☆ Vita Classical shadeとVita 3D-Master shadeに対応
- ☆ 450MPaの高い曲げ強度
- ☆ HTとLTのシンプルな使い分けで多彩な色調に対応

プレス スケジュール

	開始温度(℃)	昇温速度(℃/min)	最終温度(℃)	係留時間(min)	最大プレス時間(min)	プレス圧	真空
100g	800	60	900	20	2	最大	有
200g	800	60	905	20	2	最大	有

※プレススケジュールは各機種により微調整する必要があります。

シェード(Vita classical)

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
LT	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3.5	LT A4	LT 11	LT B2	LT B3	LT B3	LT 21	LT C2	LT C3	LT C3	LT 31	LT D3	LT D3
HT	HT 1	HT 1	HT 2	HT 2	—	HT 1	HT 1	HT 2	—	HT 1	HT 1	HT 2	—	HT 1	HT 2	—
Stain	—	—	—	—	—	Paste 2D B	—	—	Paste 2D B	Paste 2D C	—	—	Paste 2D C	Paste 2D White	—	Paste 2D B

※ステインはセラモーション ワンタッチを使用。

プレスセラミックス用リン酸塩系埋没材

急速加熱対応型

セラモーション プレス インベスト



容量	オーダーNo
粉末 2.5kg(100g×25袋)	275-010-00
液 1,000mL	275-015-00

医療機器届出番号 27B1X00020301009

- ☆ 滑沢な表面と精密な適合性を実現
- ☆ 液の希釈濃度を調整することで膨張をコントロール
- ☆ 急速加熱に対応
- ☆ 粒子が細かく、滑らかな表面を獲得
- ☆ 反応層を付着しづらい特性

プレス用プランジャー

ディスプレイザルプレス プランジャー



容量	オーダーNo
φ13mm 20本	260-365-13

- ☆ 使い切りタイプのプランジャー
- ☆ セラモーション プレス インベストと同素材なので冷却時の応力を緩和

Cobalt-Chromium Alloys コバルトクロム合金

レマニウム GM380プラス
レマニウム GM800プラス
レマニウム スター
レマニウム 2000プラス
レマニウム スター MDII ミリングプランク

レマソルダー1	レーザー溶接用純チタンソルダー
レマフラックス1	ヒートスクリーン
レーザーウェルディングワイヤー	グリッドストレングスナー

レマニウムは、人体に有害なニッケルや、ベリリウム、鉄を全く含まない鋳造床用コバルトクロム合金です。
デントウラム社独自の連続真空鋳造法により製造されるため、耐蝕性に優れ、高い生体親和性を備えています。
また、物性値もドイツの工業規格 DIN EN ISO 6871-1をはるかに越え、完成した鋳造床は高い弾性係数を持ち、丈夫で変色せず、口腔内で長期に渡って機能します。
レマニウムは、厳しい生産管理のもとに製造され、各インゴットごとにバッチ番号を印記し、高い品質を誇っています。ヨーロッパやアメリカの国際規格もパスし、世界中の先生方に安心してお使いいただいています。

鑄造床用コバルトクロム合金

レニウム GM380プラス



容量	オーダーNo
1kg	102-001-10

医療機器認証番号 221AGBZX00212000

- ☆ 優れた生体親和性
- ☆ 複雑な鑄造床やコンビネーションに適している
- ☆ オーバーヒートしにくいので、滑らかで美しい仕上がりを実現
- ☆ キャストオンテックに対応
- ☆ 硬度を抑え、優れた研磨性を発揮
- ☆ 優れた耐腐蝕性
- ☆ レーザー溶接に対応



レニウム GM800プラス



容量	オーダーNo
1kg	102-200-10

医療機器認証番号 221AGBZX00213000

- ☆ 優れた生体親和性
- ☆ 強度に優れ、破折しにくい
- ☆ オーバーヒートしにくいので、滑らかで美しい仕上がりを実現
- ☆ 弾性係数が高く、精密で安定した鑄造が可能
- ☆ 研磨後、鑄造体表面は輝くような光沢になる
- ☆ レーザー溶接に対応



物性値

		レニウム GM380プラス	レニウム GM800プラス
組成		Co64.6%	Co58.3%
		Cr29.0%	Cr32.0%
		Mo4.5%	Mo6.5%
		その他 Mn、C、Si、N	W1.5%
		—	Si1.0%
物理的特性 DIN EN ISO 6871-1	降伏力	640MPa	720MPa
	引っ張り強度	900MPa	960MPa
	ビッカース硬度	360	370
	展延性	6.5%	4%
	弾性係数	220,000MPa	230,000MPa
	比重	8.2g/cm³	8.2g/cm³
	液相点	1,370℃/2,498°F	1,410℃/2,570°F
	1インゴットの重さ	6g	6g

Approved by
 0483
※レニウム GM380プラスのみ

陶材焼付用コバルトクロム合金

レニウム スター



容量	オーダーNo
50g	102-621-00
250g	102-622-00
1,000g	102-620-00

医療機器認証番号 222AGBZX00280000

- ☆ 硬度を抑え、スムーズな切削・研磨が可能
- ☆ 精密鑄造による高い適合性
- ☆ 焼成による変形が少なく、徐冷も不要なため効率的な焼成が可能
- ☆ ディギッシングによる酸化膜の生成が不要
- ☆ レーザー溶接に対応
- ☆ 優れた耐腐蝕性



レニウム 2000プラス



容量	オーダーNo
50g	102-601-10
250g	102-602-10
1,000g	102-600-10

医療機器認証番号 222AGBZX00210000

- ☆ 優れた生体親和性
- ☆ 焼成による変形が少なく、徐冷も不要なため効率的な焼成が可能
- ☆ ディギッシングによる酸化膜の生成が不要
- ☆ クラウン・ブリッジだけでなく、パーシャルデンチャーにも使用可能
- ☆ レーザー溶接に対応
- ☆ 優れた耐腐蝕性



物性値

		レニウム スター	レニウム 2000プラス
組成		Co60.5%	Co61.0%
		Cr28.0%	Cr25.0%
		W9.0%	Mo7.0%
		Si1.5%	W5.0%
		その他 Mn、N、Nb	Si1.5%
物理的特性 DIN EN ISO 6871-1	—	—	その他 Mn、N、Nb
	降伏力	620MPa	700MPa
	引っ張り強度	845MPa	900MPa
	ビッカース硬度	280	340
	展延性	10.2%	7%
	弾性係数	190,000MPa	200,000MPa
	比重	8.6g/cm³	8.6g/cm³
	熱膨張係数	14.1×10 ⁻⁶ K ⁻¹ (25～500℃)	14×10 ⁻⁶ K ⁻¹ (25～500℃)
	固相点	1,320℃	1,290℃
	液相点	1,420℃	1,415℃

Approved by
 0483

CAD・CAM用 陶材焼付用コバルトクロム合金ディスク

レニウム スター MDII ミリングブランク



直径	厚さ	入数	オーダーNo
φ98.4mm	12mm	1枚	102-752-01
	15mm		102-754-01
	18mm		102-755-01
	20mm		102-756-01
	25mm		102-757-01

医療機器認証番号 302AGBZX00017000

- ☆ 優れた展延性
- ☆ 高い強度
- ☆ ポーセレン強度に適した熱膨張係数
- ☆ レーザー溶接に対応

[摘要範囲]


- ・クラウン
- ・ブリッジ
- ・インプラント上部構造
- ・メタルボンド

物性値

組成		Co60.5%
		Cr28.0%
		W9.0%
		Si1.5%
		その他 Fe、Mn、N、Nb
物理的特性 DIN EN ISO 9693	降伏力	320MPa
	引 っ張り強度	506MPa
	ビッカース硬度	281
	展延性	5.9%
	弾性係数	202,000MPa
	比重	8.5g/cm³
	熱膨張係数	14.1×10 ⁻⁶ K ⁻¹
	固相点	1,320℃
	液相点	1,420℃

関連製品

コバルトクロム合金用ロウ材 レマソルダー1



容量	オーダーNo
3g	102-306-00

医療機器認証番号 20200BZY00381000

- ☆ ニッケルを含まない組成
- ☆ 変色しにくく、耐腐蝕性に優れている

CE 0483

コバルトクロムレーザー溶ダー レーザーウェルディングワイヤー



サイズ・入数	オーダーNo
φ0.5mm・2m巻き	528-200-10
φ0.35mm・2m巻き	528-210-10
φ0.25mm・2m巻き	528-215-10

医療機器認証番号 21000BZY00479000

レマソルダー1用フラックス レマフラックス1



容量	オーダーNo
25g	102-304-00

- ☆ レマソルダー1用のフラックス
- ☆ コバルトクロム合金の酸化を防止

溶接用純チタン材 レーザー溶接用純チタン溶ダー



形状	サイズ・入数	オーダーNo
丸棒状	φ0.4mm・2m巻き	528-039-50
	φ0.7mm・2m巻き	528-040-50
	φ1.0mm・10cm(10本)	528-041-00
	φ1.2mm・10cm(10本)	528-042-00

医療機器承認番号 21000BZY00480000

Approved by

CE 0483

鑄造床用リン酸塩系埋没材

急速加熱対応型
レマダイナミックS



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg (180g×112袋)	105-600-50
専用液 1,000mL	105-620-50
スピードリキッド 1,000mL	105-623-50

医療機器届出番号 27B1X00020220024

- ☆ 最終焼却温度のリングファースに直接入れることが可能
- ☆ 寒天印象、シリコン印象のどちらにも対応
- ☆ 金属床、コンビネーションデンチャーに使用可能

レマエグザクトF



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg (400g×50袋)	105-020-50
専用液 1,000mL	105-501-00

医療機器届出番号 27B1X00020220027

- ☆ キメ細かで、優れた表面再現性を実現
- ☆ 硬化後、室温からファースの最高昇温速度での加熱が可能
- ☆ 粘度が低いため、長い操作時間に対応

レマエグザクト



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg (400g×50袋)	105-020-00
専用液 1,000mL	105-501-00

医療機器届出番号 27B1X00020220023

- ☆ ベーシックな埋没材
- ☆ 寒天印象、シリコン印象のどちらにも対応

特性

	レマダイナミックS	レマエグザクトF	レマエグザクト
用途	金属床コンビネーションデンチャー	金属床コンビネーションデンチャー	金属床
予備加熱	急速加熱可能	急速加熱可能*	急速加熱不可
寒天印象	+++	+++	+++
シリコン印象	+++	+++	++
操作性	++	+++	+
硬さ	+++	++	++
掘り出し	++	+++	++
操作時間	++	+++	+
貴金属床	+	+	+++

+++excellent / ++very good / +good ※室温から最高昇温率で昇温できます。

チタン用リン酸塩系埋没材

チタン床・チタンクラウン用
レマタイトンプラス



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg (250g×80袋)	107-600-00
専用液P (デンチャー用) 1,000mL	107-601-00
専用液C&B (クラウン用) 1,000mL	107-602-00

医療機器届出番号 27B1X00020220030

- ☆ 純度の高い材料のみを使用しているため、チタンの反応を最小限に抑制
- ☆ デンチャー、クラウンに合わせて各専用液を使用することで、希釈などの手間を軽減

クラウン＆ブリッジ用リン酸塩系埋没材

急速加熱対応型プレシャスメタル・ノンプレシャスメタル用
キャストリットオールスピード



種類・容量	オーダーNo
粉末 6kg (150g×40袋)	105-741-00
オールスピード液 1,000mL	105-745-00

医療機器届出番号 27B1X00020220040

- ☆ 950℃のリングファースに直接入れることが可能
- ☆ 粘度が低いため、長い操作時間に対応
- ☆ メタルリングとシリコンリングの両方に対応
- ☆ サンドブラストで簡単に掘り出し可能
- ☆ 希釈率をコントロールし、高い適合精度を獲得

3Dプリンター用リン酸塩系埋没材

急速加熱対応型
レマ キャド ベスト



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg (250g×80袋)	105-725-00
専用液 1,000mL	105-728-00

医療機器届出番号 27B1X00020303002

- ☆ 急速加熱に対応
- ☆ 滑らかで均一な表面性状
- ☆ 一度に複数の埋没が可能
- ☆ 良好な適合性を実現

ユニバーサルタイプリン酸塩系埋没材用リキッド

レマダイナミックS・レマエグザクトF
レマエグザクト・キャストリットスーパーC共用液
パワーリキッド



容量	オーダーNo
1,000mL	105-502-00

医療機器届出番号 27B1X00020220032

- ☆ 各埋没材に合わせて希釈して使用
- ☆ 1本で4種類の埋没材に使用できるので、材料コストを抑えることが可能
- ☆ 3Dプリンターの埋没用リキッドとしても使用可能

関連製品

外埋没用フラスコ
レマフォーム



種類・サイズ		オーダーNo
外埋没用フラスコ小(グリーン)	上部径71×下部径96×高さ54.5mm	127-306-00
外埋没用フラスコ中(レッド)	上部径80.5×下部径96×高さ54.5mm	127-307-00
外埋没用フラスコ大(ブルー)	上部径78×下部径96×高さ70mm	127-308-00
ベース(各サイズ共用)		127-309-00
ベース(コーン付)		127-310-00

耐火模型硬化液
コールドモデルハードナー



容量	オーダーNo
2,300g	167-215-00

医療機器届出番号 27B1X00020221026

- ☆ 常温の液に耐火模型を浸漬して使用

耐火模型硬化液
レマデュール



容量	オーダーNo
1,000mL	167-301-00

医療機器届出番号 27B1X00020221025

- ☆ 有害物質を含まず、環境に優しい硬化液
- ☆ 厚塗りにならない水溶性

表面張力減少材
ルブロフィルム



容量	オーダーNo
100mL	112-050-00

- ☆ ワックスやシリコン印象材の表面張力を抑制
- ☆ 気泡を作らず、埋没材の注ぎ込みが可能

Ceramic Materials セラミックス												
Cobalt-Chromium Alloys コバルトクロム合金												
Investing Materials 埋没材	関連製品 セラミックライナー ケラフリース  <table><tr><th>サイズ(幅・厚さ・長さ)</th><th>オーダーNo</th></tr><tr><td>50mm・1mm・25m</td><td>127-250-00</td></tr><tr><td>50mm・2mm・15m</td><td>127-251-00</td></tr></table> ☆ アスベストを含まない 生体に優しいセラミックライナー 二次埋没用紙 ライニングペーパー  <table><tr><th>サイズ</th><th>オーダーNo</th></tr><tr><td>10cm×25m</td><td>127-010-00</td></tr></table>		サイズ(幅・厚さ・長さ)	オーダーNo	50mm・1mm・25m	127-250-00	50mm・2mm・15m	127-251-00	サイズ	オーダーNo	10cm×25m	127-010-00
サイズ(幅・厚さ・長さ)	オーダーNo											
50mm・1mm・25m	127-250-00											
50mm・2mm・15m	127-251-00											
サイズ	オーダーNo											
10cm×25m	127-010-00											
Duplicating Impression Materials 複印象材												
Waxes ワックス												
Polishing Materials 切削・研磨材												
Laboratory Equipment 技工用機器												



04

Duplicating Impression Materials 複印象材

- レマジル
- エコジルプラス
- デュプリカット
- ガメックスN
- セプティゾル
- スプルーフォーマー (シリコン印象用)
- スプルーフォーマー (寒天印象用)
- シリフォーム
- ポリクレーブ

複模型製作用シリコン印象材

精密印象用
レマジル



種類・容量	オーダーNo
レマジルA	1kg 108-700-00
	5kg 108-710-00
レマジルB	1kg 108-701-00
	5kg 108-711-00

医療機器届出番号 27B1X00020221028

- ☆ 粘性が低く、弾性・操作性に優れているので、精密な複印象を採得
- ☆ 熱伝導率が低いことで、高温の中でも安定した耐火模型の硬化が可能

エコジルプラス



種類・容量	オーダーNo
エコジルプラスA	1kg 108-703-10
	5kg 108-705-10
エコジルプラスB	1kg 108-704-10
	5kg 108-706-10
エコジルプラスABセット	各1kg 108-703-60

医療機器届出番号 27B1X00020225005

- ☆ 低粘性で、操作しやすい
- ☆ 優れたコストパフォーマンス

物性値

	レマジル	エコジルプラス
作業時間	4～5分	6～8分
硬化時間*	20～30分	30分
ショアー硬度	9～10	20

※硬化時間は22～25℃の室温で行った場合です。

複模型製作用寒天印象材

デュプリカット



容量	オーダーNo
6kg	108-600-00

医療機器届出番号 27B1X00020221023

- ☆ リン酸塩系及びエチルシリケート系埋没材に適した複印象材
- ☆ メタルが含まれた模型でも低収縮

物性値

溶解温度	92℃
注入温度	50～52℃
ゲル化時間	30～45分

関連製品

アンダーカットブロックアウト材
ガメックスN



色調	容量	オーダーNo
黄色	650g	168-015-50

- ☆ 軟らかく、様々な用途に使用可能
- ☆ 変色しにくい
- ☆ 取り外しが簡単
- ☆ 再利用可能
- ☆ 模型への適合性に優れている

分離材
セプティゾル



容量	オーダーNo
100mL	108-720-50

- ☆ シリコン印象前の石膏模型表面や咬合器装着前の石膏模型にスプレー

シリコン印象用スプルーフォーマー
スプルーフォーマー



入数	オーダーNo
1個	127-312-00

- ☆ シリコン印象用

寒天印象用スプルーフォーマー
スプルーフォーマー



入数	オーダーNo
1個	127-311-00

- ☆ 寒天印象用(デュプリケーティングフラスコ用)

複印象用シリコン用プラスチックフラスコ
シリフォーム



種類・サイズ(高さ)	オーダーNo
シリコン用プラスチックフラスコ小	35mm 127-315-00
シリコン用プラスチックフラスコ中	43mm 127-316-00
シリコン用プラスチックフラスコ大	51mm 127-317-00
ベース(共通)	127-309-00

- ☆ 印象材を無駄なく、経済的に使用できるフラスコ

関連製品



種類	数量	オーダーNo
ポリクレーブ	1台	070-010-00
ポリクレーブ用ホース(1.5m)	1本	070-015-00

☆ ヒーティングプレートを使用することにより
ポリクレーブ内の温度を一定に保つ

仕様

ポリクレーブ

最高使用温度	50℃
--------	-----

プリパレーション・ブロックアウト用ワックス

プリパレーション キャストイングワックス



サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
10×10cm・0.3mm	32枚	120-023-00
10×10cm・0.4mm		120-024-00
10×10cm・0.5mm		120-025-00
10×10cm・0.65mm		120-026-00
10×10cm・0.75mm		120-027-00

医療機器届出番号 27B1X00020221020

- ☆ 透明で軟らかく、適合性に優れたワックス
- ☆ 接着剤付きのシートワックスなので、焼き付けの手間が不要

サーモワックス



容量	オーダーNo
50g	120-170-00

医療機器届出番号 27B1X00020221021

- ☆ アンダーカットのブロックアウトに適したワックス
- ※溶解温度 96℃

パラフィンワックス

モデリングワックス ピンク



サイズ(大きさ・厚さ)	容量	オーダーNo
8×17.5cm・1.5mm	500g	119-150-00

- ☆ 少ない収縮
- ☆ 人工歯の配列がしやすく、操作性に優れている
- ※溶解温度 64℃

シートワックス

キャストイングワックス スムーズ




サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.2mm	15枚	114-420-00
7×15cm・0.25mm		114-425-00
7×15cm・0.3mm		114-430-00
7×15cm・0.35mm		114-435-00
7×15cm・0.4mm		114-440-00
7×15cm・0.5mm		114-450-00
7×15cm・0.6mm		114-460-00
7×15cm・0.7mm		114-470-00
7×15cm・0.8mm		114-480-00
7×15cm・1.0mm		114-500-00

医療機器届出番号 27B1X00020221024

- ☆ 滑沢なシート表面

キャストイングワックス グリーン


細(葉脈状)



医療機器届出番号 27B1X00020221024


サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.35mm	15枚	117-035-00
7×15cm・0.4mm		117-040-00
7×15cm・0.45mm		117-045-00
7×15cm・0.5mm		117-050-00
7×15cm・0.6mm		117-060-00

中(葉脈状)




サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.3mm	15枚	117-130-00
7×15cm・0.35mm		117-135-00
7×15cm・0.4mm		117-140-00
7×15cm・0.45mm		117-145-00
7×15cm・0.5mm		117-150-00
7×15cm・0.6mm		117-160-00

粗(葉脈状)



サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.35mm	15枚	117-235-00
7×15cm・0.4mm		117-240-00
7×15cm・0.45mm		117-245-00
7×15cm・0.5mm		117-250-00
7×15cm・0.6mm		117-260-00

粗(粒状)



サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.4mm	15枚	118-040-00
7×15cm・0.45mm		118-045-00
7×15cm・0.5mm		118-050-00
7×15cm・0.6mm		118-060-00

- ☆ 表面が波打ったシートワックス
- ☆ 透明で柔軟性があり、模型にしっかりフィット

ワックスパターン

ワックスパターン

〔PK〕 小臼歯用クラスプ



〔MK〕 大臼歯用クラスプ




〔TKI〕 ボニーハードクラスプ



〔RK〕 リングクラスプ(曲)



〔RKG〕 リングクラスプ(直)




〔RNI〕 角穴(粗)




〔RNII〕 角穴(細)




〔RNIII〕 丸穴




〔PRI〕 ループリテンション(小)




〔PRII〕 ループリテンション(大)




〔KR〕 リッジリテンション



〔LR〕 穴あきリテンション



〔LRI〕 穴あきリテンション



〔LRII〕 穴あきリテンション



種類(形状・サイズ)	入数	オーダーNo
〔PK〕 小臼歯用クラスプ	200個	110-001-00
〔MK〕 大臼歯用クラスプ		110-002-00
〔TKI〕 ボニーハードクラスプ		110-003-00
〔RK〕 リングクラスプ(曲)		110-005-00
〔RKG〕 リングクラスプ(直)	20個	110-013-00
〔RNI〕 角穴(粗)		110-101-00
〔RNII〕 角穴(細)		110-102-00
〔RNIII〕 丸穴		110-103-00
〔PRI〕 ループリテンション(小)	24個	110-011-00
〔PRII〕 ループリテンション(大)		110-012-00
〔KR〕 リッジリテンション	80個	110-006-00
〔LR〕 穴あきリテンション(長さ 130mm・幅 7mm)	25個	111-216-00
〔LRI〕 穴あきリテンション(長さ 110mm・幅 9mm)		111-217-00
〔LRII〕 穴あきリテンション(長さ 125mm・幅 6mm)		111-218-00

医療機器届出番号 27B1X00020221018

- ☆ フィラーを含まない自然素材
- ☆ 貼り付けやすく、安定性があり、テンションフリー
- ☆ 焼却後に残渣が残らない

プロフィールワックス

ワックスプロフィール


医療機器届出番号 27B1X00020221011

ラウンド



サイズ(直径)	重量	オーダーNo	
		K(プラスチックボックス入り)	L(ロールタイプ)
φ0.6mm	12g	111-106-00	—
φ0.8mm	25g	111-108-00	—
φ0.9mm		111-109-00	—
φ1.0mm		111-110-00	—
φ1.2mm		111-112-00	—
φ1.5mm	50g	111-115-00	—
φ2.0mm	K:50g/L:250g	111-120-00	111-720-00
φ2.5mm	250g	—	111-825-00
φ3.0mm		—	111-830-00
φ3.5mm		—	111-835-00
φ4.0mm		—	111-840-00
φ5.0mm		—	111-850-00

ハーフラウンド



サイズ(幅×高さ)	重量	オーダーNo
1.5×0.75mm	25g	111-301-00
1.8×0.9mm	50g	111-303-00
2.0×1.0mm		111-304-00
3.5×1.75mm	65g	111-306-00

※プラスチックボックス入り

リンガルバー



サイズ(幅×高さ)	重量	オーダーNo
4.0×1.7mm	65g	111-308-00
4.0×2.0mm		111-314-00
4.3×2.3mm		111-313-00

※プラスチックボックス入り

スプルーstripp



サイズ(幅×高さ)	重量	オーダーNo
8.0×1.8mm	65g	111-311-00

※プラスチックボックス入り

フィニッシングライン




サイズ(幅×高さ)	重量	オーダーNo
2.0×1.0mm	25g	111-312-00

※プラスチックボックス入り

スプルーバー



サイズ(長さ×高さ・直径)	入数	オーダーNo
40.0×13.0mm・φ4.0mm	100個	111-315-00



- ☆ ストレスフリーで滑らかなワックス

クラウン&ブリッジ用ワックス

スターワックス CB



色調	容量	オーダーNo
グリーン	50g	120-201-00
ベージュ		120-202-00
グレー		120-203-00
レッド		120-207-00
ブルー		120-208-00

医療機器届出番号 27B1X00020219005

- ☆ カービングしやすい硬さとしなやかさで、チッピングを防止
- ☆ 削りカスがつきにくいため、作業性が向上

スターワックス エステティック



色調	容量	オーダーNo
デンチンA1	50g	120-204-00
デンチンB3		120-205-00
トランスベアレント		120-206-00

医療機器届出番号 27B1X00020219005

- ☆ カービングしやすい硬さとしなやかさで、チッピングを防止
- ☆ 削りカスがつきにくいため、作業性が向上
- ☆ 試適などに使用できる歯冠色ワックスをラインナップ

スターワックス



用途(色調)	容量	オーダーNo
ミリング(青)	50g	120-211-00
サーピカル(赤)		120-212-00

医療機器届出番号 27B1X00020219005

- ☆ カービングしやすい硬さとしなやかさで、チッピングを防止
- ☆ 削りカスがつきにくいため、作業性が向上

その他のワックス

スペシャルキャストイングワックス



容量	オーダーNo
50g	123-800-00

医療機器届出番号 27B1X00020221022

- ☆ ダブルワックス技法に適応
- ☆ テレスコープテクニックで使用
- ☆ 軟らかく、ストレスフリー

※溶解温度 74℃

関連製品

ワックスパターン用接着液
ワックスフィックス



容量	オーダーNo
50mL	110-210-00

- ☆ 耐火模型に塗布し、ワックスをしっかり接着
- ☆ 耐火模型にダメージを与えない
- ☆ 膜や厚い層を作らない


クルシブルフォーマー
スプルーC



入数	オーダーNo
100個	110-201-00

- ☆ 焼却時には完全に燃えてなくなる

プラスチックリテンション



形状	容量	オーダーNo
Y	500個	126-221-00
Y		126-222-00
⌒		126-226-00
***		126-231-00
I I	各250個	126-232-00


Polishing Materials

切削・研磨材

- セパレーティングディスクST
セパレーティングディスクSTM
セパレーティングディスクTX
セパレーティングディスクT
ダイアシントディスク
グライディングホイール
グライディングディスク
ダイアシント
グライディングポイント
シリクロムポリッシャー
- ラバーポリッシャー
ラバーポリッシャー レッド
ポリッシングブラシ(コバルトクロム合金用)
ポリッシングブラシ(コバルトクロム合金・プレシャスメタル・レジン用)
ポイントブラシ
スチールワイヤーブラシ
布バフ
マンドレール
エレクトロ PS

ディスク・ホイール

セパレーティングディスクST



サイズ(厚さ×直径)	入数	オーダーNo
1.0×φ40mm(ホワイト)	10個	130-101-00
0.5×φ40mm(ブルー)		130-102-00
0.7×φ40mm(オレンジ)		130-103-00

医療機器届出番号 27B1X00020221080

☆ ナイロン繊維入りで、優れた強度を発揮

※最高回転数 25,000rpm

セパレーティングディスクSTM



サイズ(厚さ×直径)	入数	オーダーNo
1.0×φ26mm(ホワイト)	20個	130-112-00
0.5×φ26mm(ブルー)		130-111-00
0.3×φ26mm(イエロー)		130-113-00

医療機器届出番号 27B1X00020221080

☆ 繊維補強で、ディスクの割れを抑制

セパレーティングディスクTX




サイズ(厚さ×直径)	入数	オーダーNo
0.26×φ22mm	100個	130-512-00

医療機器届出番号 27B1X00020221080

☆ ポーセレンやコバルトクロム、ゴールド用の
超薄型セパレーティングディスク

※最高回転数 25,000rpm

セパレーティングディスクT



サイズ(厚さ×直径)	入数	オーダーNo
0.6×φ25mm	100個	130-824-00
0.6×φ22mm		130-324-00
0.75×φ40mm		130-137-00
1.6×φ34mm	50個	130-131-00
1.0×φ40mm	100個	130-138-00

医療機器届出番号 27B1X00020221080

※最高回転数 25,000rpm

ダイヤモンドディスク



用途	サイズ(厚さ×直径・粒子)	入数	オーダーNo
ポーセレン用	0.16×φ21mm・50ミクロン	1個	137-850-00
プレシャスメタル・ノンプレシャスメタル用	0.19×φ21mm・75ミクロン		137-855-00
ノンプレシャスメタル用	0.4×φ22mm・180ミクロン		137-856-00

医療機器届出番号 27B1X00020221081

☆ ポーセレン、プレシャスメタル、ノンプレシャスメタル用の
焼結ダイヤモンドディスク

※回転数 10,000rpm

グライディングホイール



サイズ(厚さ×直径)	入数	オーダーNo
3×φ22mm	100個	131-322-50

医療機器届出番号 27B1X00020223024

☆ 超高速研磨に適したホイール

グライディングディスク



サイズ(厚さ×直径)	入数	オーダーNo
3×φ34mm	25個	130-634-00

医療機器届出番号 27B1X00020223023

☆ 面積の広いメタルの高速研磨に適したディスク

※最高回転数 25,000rpm

研磨用バー

ダイヤモンドバー ダイヤモンド



種類	シャフト径	入数	オーダーNo
A	φ2.35mm (ストレートHP用)	1本	137-820-00
B			137-821-00
C			137-822-00
D			137-823-00
E			137-824-00
F			137-825-00
G			137-826-00
H			137-827-00
I			137-828-00
K			137-829-00
L			137-830-00
M			137-831-00

医療機器届出番号 27B1X00020221081

☆ ダイヤモンド粒子が中まで詰まっているので
無駄なく使用できる焼結ダイヤモンドバー

※回転数 A～F・K・L 30,000～50,000rpm
G～I・M 20,000～35,000rpm

コランダム系ポイント

グライディングポイント

医療機器届出番号 27B1X00020223025

ブラウン(硬さ:ソフト)



種類	入数	オーダーNo
V1	粗 100本	132-201-00
V2		132-202-00
V3		132-203-00
V5		132-205-00

※回転数 30,000～50,000rpm

ピンク(硬さ:ミディアム)



種類	入数	オーダーNo
V1	粗 100本	132-801-00
V3		132-803-00

※回転数 20,000～30,000rpm

☆ 研磨性に優れており、高速研磨にはブラウン(ソフト)、低速研磨にはピンク(ミディアム)を使用

シリコン系ポイント&ホイール


コバルトクロム合金用 シリクロムポリッシャー



種類	入数	オーダーNo
シリンドー型	100個	138-645-00
ホイール型		138-640-00

医療機器届出番号 27B1X00020221078

ノンプレシャスメタル用 ラバーポリッシャー



種類		直径	長さ	入数	オーダーNo
ホイール型		グリーン・細	φ22mm	—	138-101-00
		グレー・中			138-102-00
		ブラック・中～粗			138-103-00
円盤型		グリーン・細	φ15mm	—	138-501-00
		グリーン・中			138-301-00
シリンドー型		グリーン・細	φ6mm	25mm	138-302-00
		グレー・中			138-302-00
		ブラック・中～粗			138-303-00

医療機器届出番号 27B1X00020221079

プレシャスメタル・ポーセレン用 ラバーポリッシャー レッド



種類	直径	長さ	入数	オーダーNo
ホイール型	φ22mm	—	100個	138-601-00
円盤型				138-603-00
シリンドー型	φ6mm	25mm		138-602-00

医療機器届出番号 27B1X00020221079

ブラシ&バフ

コバルトクロム合金用 ポリッシングブラシ



種類	直径	入数	オーダーNo
2列	φ60mm	10個	141-711-00
3列			141-712-00

医療機器届出番号 27B1X00020223026

☆ 毛足が硬く、コバルトクロム合金をしっかり研磨

コバルトクロム合金・プレシャスメタル・レジン用 ポリッシングブラシ



種類	直径	入数	オーダーNo
ハンドピース用	φ20mm	10個	141-800-00
レーズ用	φ50mm	1個	141-700-00

医療機器届出番号 27B1X00020223026

ポイントブラシ



シャフト径	入数	オーダーNo
φ2.35mm	10本	141-810-00

医療機器届出番号 27B1X00020223026

☆ 小窩裂溝など隅々まで届きにくい場所の研磨に有効

スチールワイヤーブラシ



種類	直径	入数	オーダーNo
ハンドピース用	φ21mm	1個	127-922-00
レーズ用	φ70mm		127-870-00

医療機器届出番号 27B1X00020223026

布バフ



種類	直径	入数	オーダーNo
ハンドピース用	φ20mm	6個	181-100-01
レーズ用	φ100mm	1個	181-200-00

医療機器届出番号 27B1X00020223026

マンドレール

マンドレール



種類	シャフト径	入数	オーダーNo
ホイール型・円盤型用	φ2.35mm	10本	139-300-00
シリンダー型用			139-100-00
エメリークロス用			139-500-00

医療機器届出番号 27B1X00020223021


電解研磨材

エレクトロPS (コバルトクロム合金用)



※写真は1Lです。

容量	オーダーNo
1L	128-301-00
10L	128-401-00



Laboratory Equipments

技工用機器

デスクトップコンパクト
パラサーム サベイング・ブロックアウト・ワクシングユニット

技工用レーザー溶接機

デスクトップコンパクト



種類	オーダーNo
デスクトップコンパクト	090-578-50

医療機器届出番号 27B1X00020224021

- ☆ コンピュータサポートで、精密なレーザー溶接を実現
- ☆ ボルテージ、フォーカス、パルス、連射、パルスシェイプが自由に設定可能
- ☆ 1秒間に最高25発の連射
- ☆ 39のプログラムをメモリ
- ☆ 金属の酸化を防ぐデュアルアルゴンノズル

パルスシェイプ

金属に合わせてレーザーの波形を変える「パルスシェイプ」。予めプログラムされている波形を選択するだけで、金属に優しい溶接が可能。これにより、溶接部分のヒビ割れや応力が緩和されます。

仕様

最大平均出力	50W
パルスエネルギー	50J
最大パルス出力	5kW
パルス波長	0.5～2.0mm
連射	単発～25/秒
フォーカス範囲	0.2～2.0mm
セッティングメモリー	39
パルスフォーミング	4プリセット
アルゴンノズル	固定×1、フレキシブル×1
エアノズル	固定×1
マイクロスコープ	16倍
種類	Nd:YAG
サイズ	W510×D645×H430mm
重量	約50kg
電源電圧	200V 50/60Hz 10A
設置台の高さ(推奨)	700～750mm

多機能サベヤー

パラサーム サベイング・ブロックアウト・ワクシングユニット

パラサーム



電気ワックスナイフ



モデルテーブル



モデリングチップ(電気ワックスナイフ用)



仕様

電源電圧	110V 50/60Hz
消費電力	22W
温度	ブロックアウト部 最高温度140℃
サイズ	W200×D240×H390mm

標準装備

パラサーム本体
アナライジングロッド
グラファイトホルダー
グラファイトマーカー (10本入り)
アンダーカットゲージ (0.25mm/0.35mm/0.5mm/0.75mm)
ヒーターロッド用インスツルメント (0°/2°)
※カパー、ヒューズ、取扱説明書

- ☆ アームが自由に可動し、操作性に優れている
- ☆ サベイング用とブロックアウト用の2つのアームを装備
- ☆ ブロックアウト用ヒーターロッドは140℃まで調整可能

種類	数量	オーダーNo
パラサーム本体	1台	094-270-00
アナライジングロッド	1個	094-287-00
グラファイトホルダー		094-288-00
グラファイトマーカー	10本	094-289-00
アンダーカットゲージ 0.25mm		094-283-00
アンダーカットゲージ 0.35mm		094-284-00
アンダーカットゲージ 0.5mm		094-285-00
アンダーカットゲージ 0.75mm		094-286-00
ヒーターロッド用インスツルメント 0°		094-275-00
ヒーターロッド用インスツルメント 1°		094-276-00
ヒーターロッド用インスツルメント 2°		094-277-00
ヒーターロッド用インスツルメント 3°		094-278-00
ヒーターロッド用インスツルメント 4°	1個	094-279-00
ヒーターロッド用インスツルメント 6°		094-280-00
ヒーターロッド用インスツルメント 8°		094-281-00
電気ワックスナイフ(ハンドピースのみ)		089-612-00
A		089-602-00
B	モデリングチップ	089-603-00
C		089-604-00
D		089-606-00
モデルテーブル	1台	086-340-60

医療機器届出番号 27B1X00020224022

製品名	オーダーNo	ページ
01セラミックス	セラモーション ワンタッチ グレーズ	250-271-03～ 05
	セラモーション ワンタッチ 2D ペースト	250-306-03～ 05
	セラモーション ワンタッチ 3D ペースト	250-293-03～ 06
	セラモーション ワンタッチ ディスプレー	250-350-00 06
	セラモーション ワンタッチ リキッド	254-012-01～ 07
	セラモーション ワンタッチ ブラシ	260-905-20～ 07
	セラモーション ワンタッチ ベーシック セット	250-800-70 07
	セラモーション ワンタッチ ノーリミツ セット	250-801-70 07
	セラモーション ワンタッチ ピンク セット	250-803-70 08
	セラモーション ユニバーサル ステイン	254-800-30 08
	セラモーション プレス リジ	255-001-05～ 09
	セラモーション プレス インベスト	275-010-00～ 09
	ディスポーザルプレス プランジャー	260-365-13 09
02コバルトクロム合金	レマニウム GM380プラス	102-001-10 11
	レマニウム GM800プラス	102-200-10 11
	レマニウム スター	102-620-00～ 12
	レマニウム 2000プラス	102-600-10～ 12
	レマニウム スター MDII ミリングブランク	102-752-01～ 13
	レマソルダー1	102-306-00 14
	レマフラックス1	102-304-00 14
	レーザーウェルディングワイヤー	528-200-10～ 14
	レーザー溶接用純チタンソルダー	528-039-50～ 14
	ヒートスクリーン	380-070-00 15
	グリッドストレングスナー	318-004-00～ 15

製品名	オーダーNo	ページ
03埋没材	レマダイナミックS(粉末)	105-600-50 17
	レマダイナミックS(専用液)	105-620-50 17
	レマダイナミックS(スピードリキッド)	105-623-50 17
	レマエグザクトF(粉末)	105-020-50 17
	レマエグザクトF/レマエグザクト(専用液)	105-501-00 17
	レマエグザクト(粉末)	105-020-00 17
	レマタイタンプラス(粉末)	107-600-00 18
	レマタイタンプラス(専用液P)	107-601-00 18
	レマタイタンプラス(専用液C&B)	107-602-00 18
	キャストリットオールスピード(粉末)	105-741-00 18
	キャストリットオールスピード(液)	105-745-00 18
	レマ キャド ベスト(粉末)	105-725-00 19
	レマ キャド ベスト(専用液)	105-728-00 19
	パワーリキッド	105-502-00 19
	レマフォーム	127-306-00～ 20
04複印象材	コールドモデルハードナー	167-215-00 20
	レマデュール	167-301-00 20
	ルプロフィルム	112-050-00 20
	ケラフリース	127-250-00～ 21
	ライニングペーパー	127-010-00 21
	レマジル	108-700-00～ 23
	エコジルプラス	108-703-10～ 23
	デュプリカット	108-600-00 23
	ガメックスN	168-015-50 24

製品名	オーダーNo	ページ
セプティゾル	108-720-50	24
スプルーフォーマー(シリコン印象用)	127-312-00	24
スプルーフォーマー(寒天印象用)	127-311-00	24
シリフォーム	127-309-00～	24
ポリクレープ	070-010-00～	25
05 ワックス		
プリパレーションキャスティングワックス	120-023-00～	27
サーモワックス	120-170-00	27
モデリングワックス ピンク	119-150-00	27
キャスティングワックス スムーズ	114-420-00～	28
キャスティングワックス グリーン	117-035-00～	28
ワックスパターン	110-001-00～	29
ワックスプロフィル	111-106-00～	30
スターワックス CB	120-201-00～	31
スターワックス エステティック	120-204-00～	31
スターワックス	120-211-00～	31
スペシャルキャスティングワックス	123-800-00	32
ワックスフィックス	110-210-00	33
スプルーC	110-201-00	33
プラスチックリテンション	126-221-00～	33
06 切削・研磨材		
セパレーティングディスクST	130-101-00～	35
セパレーティングディスクSTM	130-111-00～	35
セパレーティングディスクTX	130-512-00	35
セパレーティングディスクT	130-131-00～	35

製品名	オーダーNo	ページ
ダイアシントディスク	137-850-00～	36
グライディングホイール	131-322-50	36
グライディングディスク	130-634-00	36
ダイアシント	137-820-00～	36
グライディングポイント	132-201-00～	37
シリクロムポリリッシャー	138-640-00～	37
ラバーポリリッシャー	138-101-00～	37
ラバーポリリッシャー レッド	138-601-00～	37
ポリッシングブラシ(コバルトクロム合金用)	141-711-00～	38
ポリッシングブラシ(コバルトクロム合金・ブレスメタル・レジ用)	141-700-00～	38
ポイントブラシ	141-810-00	38
スチールワイヤーブラシ	127-870-00～	38
布パフ	181-100-01～	38
マンドレール	139-100-00～	39
エレクトロ PS	128-301-00～	39
07 技工用機器		
デスクトップコンパクト	090-578-00	41
パラサーム サベイング・ブロックアウト・ワクシングユニット	094-270-00～	42

オーダーNo索引

オーダーNo	製品名	ページ
070-010-00～	ポリクレーブ	25
090-578-00	デスクトップコンパクト	41
094-270-00～	パラサーム サペイング・ブロックアウト・ワクシングユニット	42
102-001-10	レマニウム GM380プラス	11
102-200-10	レマニウム GM800プラス	11
102-304-00	レマフラックス1	14
102-306-00	レマソルダー1	14
102-600-10～	レマニウム 2000プラス	12
102-620-00～	レマニウム スター	12
102-752-01～	レマニウム スター MDII ミリングブランク	13
105-020-00	レマエグザクト(粉末)	17
105-020-50	レマエグザクトF(粉末)	17
105-501-00	レマエグザクトF/レマエグザクト(専用液)	17
105-502-00	パワーリキッド	19
105-600-50	レマダイナミックス(粉末)	17
105-620-50	レマダイナミックス(専用液)	17
105-623-50	レマダイナミックス(スピードリキッド)	17
105-725-00	レマ キャド ベスト(粉末)	19
105-728-00	レマ キャド ベスト(専用液)	19
105-741-00	キャストリットオールスピード(粉末)	18
105-745-00	キャストリットオールスピード(液)	18
107-600-00	レマタイタンプラス(粉末)	18
107-601-00	レマタイタンプラス(専用液P)	18
107-602-00	レマタイタンプラス(専用液C&B)	18
108-600-00	デュブリカット	23
108-700-00～	レマジル	23
108-703-10～	エコジルプラス	23
108-720-50	セプティゾル	24
110-001-00～	ワックスパターン	29

オーダーNo	製品名	ページ	オーダーNo	製品名	ページ
110-201-00	スプルーC	33	137-820-00～	ダイアシント	36
110-210-00	ワックスフィックス	33	137-850-00～	ダイアシントディスク	36
111-106-00～	ワックスプロフィル	30	138-101-00～	ラバーポリッシャー	37
112-050-00	ルプロフィルム	20	138-601-00～	ラバーポリッシャー レッド	37
114-420-00～	キャストイングワックス スムーズ	28	138-640-00～	シリクロムポリッシャー	37
117-035-00～	キャストイングワックス グリーン	28	139-100-00～	マンドレール	39
119-150-00	モデリングワックス ピンク	27	141-700-00～	ポリッシングブラシ(コバルトクロム合金・プレシヤスメタル・レジン用)	38
120-023-00～	プリパレーションキャストイングワックス	27	141-711-00～	ポリッシングブラシ(コバルトクロム合金用)	38
120-170-00	サーモワックス	27	141-810-00	ポイントブラシ	38
120-201-00～	スターワックス CB	31	167-215-00	コールドモデルハードナー	20
120-204-00～	スターワックス エステティック	31	167-301-00	レマデュール	20
120-211-00～	スターワックス	31	168-015-50	ガメックスN	24
123-800-00	スペシャルキャストイングワックス	32	181-100-01～	布バフ	38
126-221-00～	プラスチックリテンション	33	250-271-03～	セラモーション ワンタッチ グレーズ	05
127-010-00	ライニングペーパー	21	250-293-03～	セラモーション ワンタッチ 3D ペースト	06
127-250-00～	ケラフリース	21	250-306-03～	セラモーション ワンタッチ 2D ペースト	05
127-306-00～	レマフォーム	20	250-350-00	セラモーション ワンタッチ ディスプレー	06
127-309-00～	シリフォーム	24	250-800-70	セラモーション ワンタッチ ベーシック セット	07
127-311-00	スプルーフォーマー(寒天印象用)	24	250-801-70	セラモーション ワンタッチ ノーリミッツ セット	07
127-312-00	スプルーフォーマー(シリコン印象用)	24	250-803-70	セラモーション ワンタッチ ピンク セット	08
127-870-00～	スチールワイヤーブラシ	38	254-012-01～	セラモーション ワンタッチ リキッド	07
128-301-00～	エレクトロ PS	39	254-800-30	セラモーション ユニバーサル ステイン	08
130-101-00～	セパレーティングディスクST	35	255-001-05～	セラモーション プレス リジ	09
130-111-00～	セパレーティングディスクSTM	35	260-365-13	ディスポーザルプレス プランジャー	09
130-131-00～	セパレーティングディスクT	35	260-905-20～	セラモーション ワンタッチ ブラシ	07
130-512-00	セパレーティングディスクTX	35	275-010-00～	セラモーション プレス インベスト	09
130-634-00	グライディングディスク	36	318-004-00～	グリッドストレングスナー	15
131-322-50	グライディングホイール	36	380-070-00	ヒートスクリーン	15
132-201-00～	グライディングポイント	37	528-039-50～	レーザー溶接用純チタンソルダー	14

オーダーNo	製品名	ページ
528-200-10～	レーザーウェルディングワイヤー	14

★ コピーしてご利用ください

FAXオーダーシート

ファクシミリでのご注文も承ります。必要事項をご記入の上、送信してください。

24時間 お や く に
FAX 0120-24-0892

年 月 日

お名前	フリガナ	TEL	()
		FAX	()

※新規のお客さまのみご記入ください。

ご住所	フリガナ
	〒 -

●ご注文商品記入欄

製品名	オーダーNo		数量
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	

●通信欄 ご意見・ご希望がございましたらお書きください。



※印刷のため実物と色調は異なります。

お問合せ先



株式会社 デンタリード

本社／大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448 フリーFAX: ☎^{24時間 おやくに}0120(24)0892

東京営業所／東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロスタ 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

製造販売業者 白水貿易株式会社



<https://www.dentalead.co.jp>

デンタリード 🔍 検索

2024年10月改訂